



Termékleírás:	A GekkoSOL lazúr szilikátbázisú, szintelen kötőanyag. A GekkoSOL lazúr kötőanyaga a vízben oldott, nagyfelületű (500m ² /g) szilícium-dioxid (kvarc), amely kitűnő tapadást biztosít a festékek szinte minden felületen. A festék nevét a természet ihlette; a gekkó a lábain található milliónyi apró szőrszál biztosította erős adhéziót használja fel a plafonon való sétájához.
Összetétel:	Vízüvegek, szilícium-ásványok, bórax, víz, xantán, cellulóz, lemonin*
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none">• szintelen, jól színezhető• azonnal felhasználható• ásványi összetételű, egykomponensű• diffúzióképes• jól tapad a legkülönbébb felületen• savaknak, lúgoknak, különféle oldószereknek ellenáll• savanyú kémhatása miatt penészesedést gátló hatású• szerves kötőanyagokat nem tartalmaz
Felhasználási területek:	A GekkoSOL lazúr változatos lazúrtechnikákat-megoldásokat tesz lehetővé számtalan beltéri, szívóképes alapon: -minden KREIDEZEIT-festék és -vakolat, kivéve enyvesfesték -gipsz-, mészgipsz-, méscement- és méscvakolatok, -kezeletlen falfelületek.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmos szerszámok:	Ecset, szivacs.
Felület-előkészítés:	Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el, a hiányos részeket újítsa fel, porló alapokat keféje le, betonfalról az esetleges olajmaradványokat távolítsa el. Erősen szívóképes vakolatokat és porló alapokat GekkoSOL lazúrral alapozni kell. Alapozás után hagyjon 3 óra száradási időt.
Feldolgozás:	A GekkoSOL lazúrt festett vagy vakolt falakra 1:2 arányban vízzel hígítva (1 rész lazúrhoz 2 rész víz), falfelületekre hígítatlanul kell alkalmazni.
Színezés:	A GekkoSOL lazúr bármelyik KREIDEZEIT ásványi pigmenttel színezhető, max. 20%-os arányban. A pigment hozzáadása után a lazúr eltarthatósági ideje erősen lecsökken, javasolt a színezett lazúrt néhány napon belül felhasználni, különösen spinellkék, spinelltürkiz, ultramarinkék és ultramarin ibolya pigmentek esetében.
Szerszámok tisztítása:	Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel, vagy meleg szappanlúggal (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220).
Anyagszükséglet:	<u>Fallazúrként:</u> 1:2 arányban vízzel hígítva kb. 30m ² /1 liter lazúr <u>Falazúrként:</u> hígítatlanul kb. kb. 10m ² /1 liter lazúr

Kiszерelés:	Art. Nr. 138 1 liter (1:2 arányban vízzel hígítva) Art. Nr. 139 5 liter
Tárolás:	Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a lazúr legalább 1 évig eltartható.
Hulladékkezelés:	A GekkoSOL lazúr szárazon háztartási hulladékként kezelendő.
Jelölése:	Nincs, nem veszélyes.
Biztonsági előírások:	A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. Ha bőrrel érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szemorvos segítségét! Festeri nem kívánt felületeket védje letakarással, a felfreccsenő termék nehezen vagy egyáltalán nem távolítható el. Gyermekek elől jól elzárva tartandó! Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra! *: (A GekkoSOL-termékek gyártásához -egyelőre- sajnos elengedhetetlen lemonin a citrusfélék tartósításához használt közepesen mérgező anyag, ami biológiailag lebontható nem mérgező összetevőkre. A lemonin a festés során nem kerül a légtérbe és a bevonatból sem szabadul fel.)

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználandó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.



GEKKKOSOL LAZÚR

Art. Nr. 138-139



TERMÉK ADATLAP

Natúrtermék

2006.06.