

Termékleírás:	A Naturillo kétkomponensű vízálló munkalapolaja kiváló minőségű KREIDEZEIT alapanyagokból készült vizes helyiségek fabútorainak kezelésére. Különösen ajánlott fürdőszobákban fa mosdópultok, illetve más hasonlóan igénybevett, víznek kitett fafelületek kezelésére.
Összetétel:	Lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balsam terpentinolaj, ólommentes szárítóanyagok (szikkatívak)
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> vízálló, szennyeződés- és vízlepergető tulajdonságú diffúzióképes, antisztatikus, meleg tapintású átlátszó, mézszínű árnyalatú könnyen feldolgozható, javítható egyenletesen és mélyen behatol a fába nem repedezik, nem válik törékenyvé
Felhasználási területek:	Kezeletlen fafelületek felületvédelmére, csak beltérben használható. Különösen ajánlott fürdőszobai fa mosdópultok illetve más hasonlóan igénybevett, víznek kitett fafelületek kezelésére. (Fa konyhapultok kezelésére általában elegendő a Kreidezeit Keményolaj pure solid -dal való kezelés.)
FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:	
Alkalmaz számszámok:	Rövidszűrű henger vagy ecset.
Felület-előkészítés:	A felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiaileg közömbös és szívóképes. Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. Az olajhoz közvetlenül felhasználás előtt keverje hozzá a külön csomagolt szikkatívot. Végezzen el egy próbamázolást, hogy megítélhesse a felület esetleges elszíneződését. Az olajat tilos közvetlenül a felületre kiönteni! A kezeletlen fafelületeket tisztítsa meg, csiszolja le, az éleket kerekítse le, majd portalanítsa.
Alapozás:	Erősen nedvszívó, napszitta, időjárás viszontagságai által „meggyötört” régi fafelületeknél javasolt a KREIDEZEIT alapozóolajjal (Art. Nr. 1300-1304) történő alapozás.
Olajozás:	A felület nedvszívó-képességétől függően egy, vagy két rétegben hordja fel a munkalapolajat, a két mázolás között szükséges lehet egy köztes csiszolás. Az esetleges második mázolást nagyon vékonyan, kevés olajjal végezze. A mázolás után legfeljebb 20-30 percet (20°C-on) várjon az olaj beszívódására, majd a felületet száraz, bolyhoktól mentes ronggyal törölje addig, amíg egyenletesen selymes kinézetű, foltmentes felületet kap. A feleslegeket nedvesen csillogó pontok jelzik, ezek nem száradnak, ragacsosak maradnak. Ha a letörést elmulasztotta, ezekre ne mázolja rá, hanem pengével, vagy 5%-os szódalúggal (Art. Nr. 992) távolítsa el és szükség esetén vékonyan kezelje újra. Szükség esetén a felület később újraolajozható-felújítható.
Köztes csiszolás:	Köztes csiszolásra (finom csiszolóvászonnal, P 180-220) akkor van csak szükség, ha az első mázolás után a fa szálkássá válik. A csiszolást végezze szálirányban, majd portalanítsa a felületet.
Viaszolás:	Olajjal kezelt felületeket víznek kitett helyeken a foltosodás elkerülése érdekében ne viaszoljon.
Tisztítás és ápolás:	-főleg száraz portöréléssel, nedves törüléshez használjon langyos vizet és puha rongyot / szivacsot -nedves szennyeződéseket ne hagyjon a felületen megszáradni, ezeket azonnal törölje fel -ápoláshoz marseilles-i szappanos (Art. Nr. 220-222), vízzel történő áttörés általában elegendő
Várakozási idő:	20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett 24 óra után száraz, és a mázolás szükség esetén ismételhető. Magas nedvességtartalmú levegő, hideg, csersav tartalmú felületek (pl. tölgy), és túl sok olaj alkalmazása esetén meghosszabbodhat a száradási idő. A felület végső szilárdságát kb. 3 hét múlva éri el, ez idő alatt használja kímélve.
Maradványok eltávolítása: Anyagszükséglet:	A számszámokat használat után azonnal mossa balsam terpentinolajjal (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220) vízzel. A felület nedvszívó-képességének függvényében rétegenként kb 50ml/m ² .
Egyéb:	A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vasforgácsok az alapozóolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.
Kiszerezés:	Art. Nr. 299.2 0,375 l Art. Nr. 299.4 0,75 l
Tárolás:	Száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva min. 2 évig eltartható. A szikkatívval kevert olajat néhány napon belül fel kell használni.
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne engedje a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, így később felhasználhatja. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festék-hulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.
Jelölése:	F: tűzveszélyes.
Biztonsági előírások:	A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kiqyulladásának veszélye! Átitatott kenő- és tisztítórongyokat szárítsa szabadban vagy tárolja tűzmentes, zárt edényekben (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyagokkal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzártan tárolandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A teljes felületet csak a sikeres próbamázolást követően kezelje le. A mindenkorai felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2012.02.