

Termékleírás:	A KREIDEZEIT finomszemcsés dekorvakolat széleskörűen felhasználható, tartós, ásványi márvány és mész alapú szárazhabarcs beltéri felületek simítására. Szemcseméret: max. 0,5mm.
Összetétel:	Márványliszt, márványhomok, mészhidrát, cellulóz, porcelánföld
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none">• vízzel elkeverhető szagtalan por• diffúzióképes• könnyen feldolgozható• a márványlisztnak köszönhetően természetes fehér színű• kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készült• tartósítószeret nem tartalmaz• max. 5% pigmenttel színezhető• KREIDEZEIT mészfestékekkel többször átfesthető• fallazúr-technikákhoz ideális alapot biztosít
Felhasználási területek:	Minden beltéri, stabil (laza részekről mentes), szívóképes ásványi alap kezelésére alkalmas, mint pl. mész-, mészcement-, mézsgipsz- és cementvakolatok, beton. Erős lúgossága (pH=13) miatt gombaölő hatása van, ezért különösen ajánlott nedves helyiségekbe, fürdőszobákba.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmasszerszámok: Felület-előkészítés:	Rozsdamentes simító vagy kőműveskanál. A felület legyen stabil, szilárd, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. Porló alapokat illetve erősen vagy változóan szívóképes felületeket kezelje kazein alapozóval (Art. Nr. 145). A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el, a hiányos részeket újítsa fel, a felületről mindennemű ráakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges olajmaradványokat távolítsa el. Színben átütő részeket sellak alapozóval (Art. Nr. 234) kezelje.									
Feldolgozás:	A dekor vakolatport keverje el megadott mennyiségű tiszta, hideg vízben (célszerűen keverőszaras fűrógéppel), 15 perc pihentetés után keverje át még egyszer. A bekevert dekorvakolat zárt vödörben több hétig eláll és felhasználható. Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. A KREIDEZEIT dekorvakolat feldolgozása nagyon egyszerű: rozsdamentes simítóval vagy kőműveskanállal vigye fel a felületre legfeljebb 2 mm-es rétegben, majd simítsa el simítóval.									
Várakozási idő:	A dekorvakolat-réteg minden mm-e után 24 óra száradási idővel kell számolni, ezután átfesthető.									
Vízszükséglet:	0,3 - 0,4 l / 1 kg vakolatporhoz. A vakolatport közvetlenül felhasználás előtt kell vízzel jól kenhető állagúra bekeverni.									
Színezés:	A dekorvakolat max. 5% föld-, ásványi- és spinellpigmenttel színezhető (kivéve cassel-i barna és venyigefekete). Egyéb pigmentek alkalmazása előtt győződjön meg azok lúgállóságáról! A pigment teljes mennyiségét a dekorvakolat hozzáadása előtt keverje el csomómentesen a vízben. Utószínezéshez a nedvesített pigmentet keverje el a kész dekorvakolatban.									
Impregnálás:	A dekorvakolattal frissen kezelt felületek impregnálással víztaszítóvá tehetők. Ehhez a KREIDEZEIT szilikátos impregnáló ajánljuk, vagy a marseilles-i szappanos kezelést (bővebben a Mészfelületek szappanozása c. tájékoztatóban). Az impregnálás és szappanozás nem képez záróréteget a felületen, és nem akadályozza a kapilláris vízgőzdiffúziót. Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel.									
Szerszámok tisztítása: Anyagszükséglet:	1 mm-es rétegben alkalmazva kb. 1 kg /m ² .									
Kiszereles:	<table><tr><td>Art. Nr.</td><td>980</td><td>2,5 kg</td></tr><tr><td>Art. Nr.</td><td>981</td><td>10 kg</td></tr><tr><td>Art. Nr.</td><td>982</td><td>25 kg</td></tr></table>	Art. Nr.	980	2,5 kg	Art. Nr.	981	10 kg	Art. Nr.	982	25 kg
Art. Nr.	980	2,5 kg								
Art. Nr.	981	10 kg								
Art. Nr.	982	25 kg								
Tárolás:	Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva legalább 2 évig eltartható.									
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A dekorvakolat komposztálható, vagy szárazon háztartási hulladékként kezelendő.									
Jelölése:	Xi: irritáló									
Biztonsági előírások:	A dekorvakolat lúgos, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. Ha bőrrrel érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szemorvos segítségét! A port ne lélegezze be! Gyermekek elől jól elzárva tartandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.									

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2011.05.