



Termékleírás

A Kreidezeit szürkítőlazúr egy ezüstszürke biocid mentes lazúr, különösen kültéri fűrészfűrész, szálcsiszolt fafelületekre mint a faburkolatok, gerendák, kerítések, játékok, kocsibeálló stb. Jól használható fa járófelületekre, teraszokra is.

A Kreidezeit szürkítőlazúrral a viharvert vagy öregített ezüstözött fafelületek megjelenése érhető el. A felületre felvitt lazúr újrafestés nélkül folyamatosan és szépen kopik/öregszik lehetővé téve a szinte zökkenőmentes átmenetet az öreg fák természetes patinájába.

A klasszikus olajfestékek (pl. színes fedőfestékek) és az iszapfestékek (pl. svédvörös festék) tulajdonságait egyesítő könnyen kezelhető, durva felületeken is ideális, újrafestést nem igénylő lazúr.

Beltéri dekorációs célokra is kiváló. Méretben stabil fához, pl. ablakok, ajtók. nem ajánlott.

Konstruktív (szerkezeti) favédelem

Konstruktív favédelem, minden olyan intézkedés, amely szárazon tartja a fát és hosszú távon megakadályozza annak hosszantartó nedvesen maradását, ami jelentősen meghosszabbítja a festékek élettartamát is. Ezért a már a tervezéskor olyan szerkezeteket kell kialakítani, mint a faanyagok függetlenítése a talajtól, a nagy tető túlnyúlások, a vízszintes felületek enyhén lejtős kialakítása, csepegtető élek kialakítása, a bütőfelületek védelme és a faburkolatok hátsó átszellőztetése.

Tulajdonságok

- használatra kész
- szín: ezüstszürke lazúr
- nem reped, nem pattogzik le, nem válik le a felületről
- időjárásálló és rugalmas
- lég- és páraáteresztő
- nyál és az izzadságálló (DIN 53160 szerint)
- oldószere természetes balsam terpentin olaj
- biocidektől mentes, kobalt-, ólom- és bárium mentes
- vegán

Összetétel (Volldeklaration)

Lenmagolaj, tungolaj-standolaj, lenmagolaj-standolaj, balsam terpentin olaj, kolofónium*-glicerín-észter, vasoxid pigmentek, titánfehér, alumínium pigment, talkum, duzzadó agyag, kovaföld, mangán és kalcium szikkatívak.

*erdeifenyő gyanta elszappanosított természetes kivonata.

Alkalmasságok

Lazúrcset, lakkozócset (festékszóróhoz, festőhengerhez nem alkalmas).

Próbafestés

Festés előtt egy eldugott helyen az esetleges színváltozások kiderítése érdekében próbafestés ajánlott. A végső színhatás függ a lefesteni kívánt fa színétől és összetételétől.

Alkalmasságok

Kezeletlen, pormentes, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiailag semleges és nedvszívó fafelületekre alkalmas. Minimális feldolgozási hőmérséklet 10°C, a fa nedvességtartalma <15%. Ne használja nedves fára!

Feldolgozás

A felület előkészítése / csiszolása:

Távolítsa el a gyantatáskákat (fenyők esetében) és a régi bevonatokat. Simára gyalult vagy csiszolt felületeket P60-80-as finomságú csiszolóval, vagy kefével (drótkéfe) csiszolja át annak érdekében, hogy a fa pórusai „kinyíljanak”. Az éleket érdemes kissé lekerekíteni. Ne csiszoljon finomra, mert a fa pórusai záródnak és a lazúrt nehezen tapad. A csiszolást követően alaposan portalanítsa a felületet.

Alapozás:

Nem szükséges, nem ajánlott.

Festék bekeverése:

A terméket alaposan használat előtt alaposan fel kell keverni, majd időnként a használat közben is célszerű átkeverni. A sarkokban belső éleknél esetlegesen összegyűlő lazúrt a sarkok/élek felől ecsettel ki kell húzni.

A különböző gyártási számú lazúrokat az esetleges színbeli eltérések elkerülése érdekében használat előtt célszerű összeönteni és elkeverni. A lazúrt nem szabad felületre önteni és nem kell hígítani! A kezeletlen fa-felületeket szükség szerint portalanítsa és tisztítsa. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10°C, száradási idő 10°C-on legalább 48 óra.

Festés kültéren:

A lazúrt egyenletes határozott mozdulatokkal egy rétegben szálirányban kell felvinni. Száradás után egy második réteg felvitele is lehetséges, de ez esetben a felület fényesebbé válik.

Festés beltérben:

Az esetleges csiszolást (P60-100) követően határozott mozdulatokkal egy rétegben szálirányban kell felvinni. A festést követően 10-20 perc száradási idő után a be nem szívódott lazúrt egy szöszmentes nedvszívó ronggyal le kell törölni, míg a felület egyenletesen selyemmat felületű nem lesz. Durva felületek, hornyok esetén a mélyebb részekből a törlést követően ottmaradó lazúrt érdemes száraz kefével eltávolítani, különben az ott maradó lazúr ragacsos maradhat.

Színezés

A Kreidezeit szürkítőlazúrt Kreidezeit fedőfestékekkel és Kreidezeit színes készlazúrokkal elkeverve változatos színhatások érhetőek el. Pigmentek hozzáadásával nem színezhető.

Ápolás, tisztítás

Gyengén szennyezett felületeket langyos tiszta vízzel, erősebb szennyezettség esetén olíva-tisztítósappal (Art. ne.424) vagy Korfu szappannal (Art.nr. 226.) A Kreidezeit szürkítőlazúr környezetbarát és szándékosan nem tartalmaz gombaölő adalékokat. Ezért szélszerű legalább félélévente átnézni a felületet és az esetlegesen megtelepedő gombákat (apró fekete pöttyök jelzik) szappanos vízzel el kell távolítani.

Hígítás

A terméket hígítatlanul használják, de szükség szerint terpentin-olajjal (Art.nr.447.) hígítható.

Száradási idő

20°C-on 60%-os relatív páratartalom kb. 24 óra. Tannintartalmú faanyagok esetén legalább 48 óra. A magas páratartalom és a tannin lényegesen megnövelheti a száradási időt. A végső szilárdságukat a benne lévő száradó olajok kb. 4 hét után érik el.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal balsamterpentin olajjal (Art. nr. 447. tétel), majd olívaápoló szappannal (Art.nr. 424) vagy Korfu szappannal (Art.nr. 226).

Felújítás

Igény szerint a megkopott festék többször is átfesthető.

Kiadósság

A felület minőségétől (durvaságától) és nedvszívó képességétől függően egy rétegben kb. 0,06-0,15 Liter / m². A tényleges anyagszükséglet a próbafestés során kiszámolható.

Kiszerezés

- Art. Nr. 395: 0,75l
- Art. Nr. 396: 2,5l

Tárolás

Száraz, hűvös, fagymentes helyen légmentesen lezárva legalább 2 évig eltartható.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2020.
02.05.

Termék maradványok ártalmatlanítása

A termékmaradványokat ne dobja a szennyvízbe. A maradékot zárja le légmentesen és tegye el későbbi használatra. Kiszáradt megmaradt festék hozzáadható a háztartási hulladékhoz. Az üres csomagolást a szelektív gyűjtőbe kell tenni. Vegye figyelembe a festék és festékmaradványok ártalmatlanítására vonatkozó aktuális hatóságai előírásokat.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

A termék max. 390 g/l VOC-t tartalmaz (a megengedett határérték max. 400 g/l VOC Kat. A/e 2010)

Megjegyzések

A természetes olajtartalom miatt, fényszegény környezetben a felületeken sárgás színhatás jelentkezhet. A természetes növényi olajoknak száradás közben jellegzetes szaga van, ami idővel elmúlik. Kültéri felhasználás esetén rozsdamentes lemezeket, csavarokat és egyéb kötőelemeket célszerű használni, mert a rozsdásodó fém kötőelemek elszíneződést okozhatnak a fa felületeken.

A termék biocid-mentes, ezért a gombák, mohák, zuzmók megtelepedése a lazúrozott felületeken nem kizárható.

Z vegye át a lehetséges gombás rohamot

ezért nem garantáljuk. Nem ajánlott zárt szekrények, komódok belsejében felhasználni, ide a sellakalfirnisz (Art.nr. 154), a karnaubaviasz emulzió (Atz. nr. 415), vagy korfu szappan (Art.nr. 226) használata célszerű.

Figyelmeztetések

A termékkel átítatott eszközöket (pl. rongyok, szivacsok, csiszolóanyagok, a polírozó párna) légmentesen lezárt fémtartályban vagy vízben kell tárolni és különösen ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön érintkezésbe a porózus szigetelőanyagokkal, különben a száradóolaj tartalom miatt fennáll az öngyulladás veszélye!

Maga a termék nem öngyulladás. Ne öntse a lazúrt a kezelendő felületre.

Vegye figyelembe a lehetséges természetes anyag allergiákat.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Veszélyt jelző piktogramok:



Veszélyek

- H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H302 – Lenyelve ártalmas.
- H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H315 – Bőrirritáló hatású.
- H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
- H332 – Belélegezve ártalmas.
- H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH 208 – Balsamterpentinolajat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Biztonsági előírások

- P 261: Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőz/ aeroszol belégzését.
- P 280: Viseljen védőkesztyűt/ védőruházatot/ szemvédőt/ arcvédőt.
- P 301+310: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
- P 303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P 305 + 351 + 338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P 312: Rosszullét esetén hívjon orvost vagy a toxikológiai ügyeletet.
- P 331: TILOS hánytatni.
- P 333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
- P405: Elzárva tárolandó.
- P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az országos előírásoknak megfelelően.