

Termékleírás:	A fafelületek olajfestékes mázolásának klasszikus alapozása lenolajkence és balsam-terpentinolaj 1:1 arányú keverékével történik. A kisméretű (50-szer kisebb, mint a műgyantáké) lenolaj-molekulák mélyen beszívórognak a fába, elzárják a pórusokat, ami az olajfesték számára kitűnő alapot biztosít.
Összetétel:	Lenolaj, kétszer rektifikált balsam terpentinolaj, faolaj-standolaj, ólommentes szárítóanyagok.
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> • gyantamentes • diffúzióképes • egyenletesen és mélyen behatol a fába • a további olajkezelésekhez kiváló alapot képez • szennyezés- és vízlepergető tulajdonságú
Felhasználási területek:	Kültéri és beltéri felületek (fa, parafa, kő) kezelésére, alapozó mázolásra KREIDEZEIT olajlazúrok és fedő standolajfestékek felhordása előtt. Kevésbé igénybevett beltéri felületek esetében önmagában, további mázolás nélkül is alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmasszerszámok:	Henger vagy ecset.															
Felület-előkészítés:	<p>A felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiaileg közömbös és szívóképes. Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. A különböző gyártási számú olajokat felhasználás előtt keverje össze. Javasoljuk, hogy végezzen el egy próbamázolást, hogy megítélhesse a felület esetleges elszíneződését. Az alapozó olajat tilos közvetlenül a felületre kiönteni!</p> <p>A kezeletlen fafelületeket tisztítsa meg, csiszolja le, az éleket kerekítse le, majd portalanítsa.</p> <p>A feleslegeket nedvesen csillogó pontok jelzik, ezek nem száradnak, ragacsosak maradnak, és más fényűk van. Ezekre ne mázoljon rá, hanem pengével, nedves dörzsszivaccsal vagy finom 5%-os szódalúggal (Art. Nr. 992) távolítsa el és adott esetben kezeljük újra vékonyan.</p> <p>A KREIDEZEIT alapozó olaj teljes mértékben beszívódik a fába, a felületen nem képez réteget.</p>															
Várakozási idő:	Kb. 24 óra, 20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett. A magas páratartalom, alacsony hőmérsékletek és a csersavtartalmú alapok lassítják a száradási folyamatot.															
Maradványok eltávolítása:	A szerszámokat használat után azonnal mossa balsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220) vízzel.															
Anyagszükséglet:	Az felület nedvszívóképességétől függően 0,07-0,10 liter/m ² . Durva felületű és öreg, kilúgozott fák esetén nagyobb mennyiségek szükségesek.															
Egyéb:	A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vas forgácsok az alapozó olajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.															
Kiszerezés:	<table border="0"> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>300</td> <td>0,75 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>301</td> <td>2,5 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>302</td> <td>5 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>303</td> <td>10 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>304</td> <td>20 l</td> </tr> </table>	Art. Nr.	300	0,75 l	Art. Nr.	301	2,5 l	Art. Nr.	302	5 l	Art. Nr.	303	10 l	Art. Nr.	304	20 l
Art. Nr.	300	0,75 l														
Art. Nr.	301	2,5 l														
Art. Nr.	302	5 l														
Art. Nr.	303	10 l														
Art. Nr.	304	20 l														
Tárolás:	Száraz, hűvös fagymentes helyen tárolva min. 2 évig eltartható.															
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festék hulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.															
Jelölése:	Xn: enyhén mérgező F: tűzveszélyes															
Biztonsági előírások:	<p>A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!</p> <p>Gyermekektől elzárva tárolandó!</p> <p>Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.</p>															

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2005.12.