



termék adatlap

Karnaubaviasz emulzió koncentrátum

Art. Nr.: 415



Felhasználása

A Kreidezeit karnaubaviasz emulziója egy sokoldalúan felhasználható természetes növényi viasz beltéri felhasználásra.

- Olajozott és viaszolt felületek (fa, parafa, kő, kerámia) és linóleum ápoló tisztítása. Padlóhoz és bútorokhoz. A fénytelen felületeknek selymes fényt és friss megjelenést kölcsönöz.

- Olajozott és viaszolt felületek alapvető védelme az első kezelés részeként. További védelem a mechanikai kopás, szennyeződés, por és víz ellen.

- Alapkezelés fa szekrények kezeletlen belső tereihez. Gyakorlatilag szagtalan és sárgulásmentesen szárad. Az így kezelt szekrénybelső könnyen tisztítható, áttörölhető.

- Alapkezelés kezeletlen fagerendákhoz és burkolatokhoz. Selymes megjelenést kölcsönöz anélkül, hogy túlzottan elmélyítené a fa színét. Védelmet nyújt szennyeződések és folyadékok ellen. Antisztatikusá teszi a felületet, így könnyebben eltávolítható a por.

Csak beltéri használatra.

A Kreidezeit karnaubaviasz emulzió egy nagyon sűrű koncentrátum, amely vízzel hígítható, ezért rendkívül gazdaságos.

A Kreidezeit karnaubaviasz emulzió önmagában is fényes, nem kell polírozni. Szükség esetén a fényesség további növelése polírozással érhető el.

A karnaubaviaszt egy brazil pálmafa leveleiből nyerik. A vékony viaszfilm az esős évszakban vízlepergető hatású, nyáron pedig megvédi a leveleket a kiszáradástól. A karnaubaviasz a legkeményebb természetes viasz.

Tulajdonságok

- szennyeződés- és víztaszító
- páradiffúzióra nyitott
- antisztatikus
- önmagában is fényes
- alig sárgul
- vízzel hígítható (oldószeres víz)
- kellemes illatú
- gyorsan száradó
- könnyen feldolgozandó
- vegán

Összetétel (Volldeklaration)

Víz, karnaubaviasz, természetes zsírsav alapú emulgeálószer, élelmiszer tartósítószer: kálium-szorbát (E202).

Alapfelülettel szembeni követelmények

A felület legyen stabil, szilárd, egyenletesen száraz, egyenletesen (mindenhol egyformán) szívóképes, egyenletesen strukturált, pormentes, tiszta, és zsírmentes. Ha az alap strukturáltsága vagy szívóképesége nem egyenletes, a lefestett felület fényessége és színintenzitása is egyenetlen lehet.

Alkalmazása

A terméket hígítatlanul nem szabad felhasználni! Javasolt, hogy az „éles” használat előtt próbakezelést végezni egy próbadarabon, vagy egy kevésbé szembetűnő felületen a termék alkalmazásának a felmérése érdekében.

Sima padlón takarékosan használja az emulziót (csúszásveszély)!

Ne használja erősebben igénybevett felületeken, például padlón és munkalapon anélkül, hogy előzőleg olajjal kezelné őket!

- Ápoló (fel)mosás

Használja igény szerint fénytelen felületeken! A fényes felületek még nem igényelnek karbantartást. Ajánlott adagolás 1-2 evőkanál karnaubaviasz emulzió 5 liter langyos tisztító/felmosóvízhez, a rongyot, vagy érdemes kicsavarni, áttörlés előtt. Hagyjuk megszáradni. Újrapolírozás nem szükséges.

- Alapvető védelem újonnan olajozott felületekhez

Tartsa be az előkezelésre (olajozás) előírt kötési időt és csak azután viaszoljon. Keverjen el 1 rész karnaubaviasz emulziót 2 rész vízzel, és vigye fel nagyon vékonyan szőszmentes, puha ruhával vagy széles, puha ecsettel. Száradás után szükség esetén a folyamat megismételhető. Száradás után igény- vagy szükség szerint puha ruhával vagy párnával a felület polírozható.

- Fagerendák/burkolatok és szekrények belsejének kezelése

Csiszolja le a kezeletlen fát (P100-120), és távolítsa el a port. Hígítson fel 1 rész karnaubaviasz emulziót 4 rész vízzel és egyenletesen vigye fel puha szivaccsal vagy ecsettel. Hagyja megszáradni. A folyamat szükség esetén megismételhető. Szükség esetén puha ruhával vagy párnával még polírozni kell. Közben csiszolásra (P120) lehet szükség.

Száradási idő

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 1 óra.

Anyagszükséglet

1:2 hígításnál:

- olajozott felületekre kb.20 ml Emulzió + 40 ml víz / m² / rétegenként.

- kezeletlen fára kb.35 ml Emulzió + 70 ml víz / m² / rétegenként.

A pontos anyagszükséglet az adott felületen végzett próbaviaszolás során határozható meg.

Kiszerezések

- Art. Nr. 415 500ml

Tárolás

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 1 évig tárolható.

Eszközök tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel tisztítandók.

Termékmaradványok ártalmatlanítása

A megmaradt festéket ne öntse a csatornahálózatba, a kiszáradt festékek komposztálhatók, vagy háztartási hulladékként kezelendők. A kiürült csomagolást (PE) helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Jelölések

Nincs, nem veszélyes.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / f kategória): maximum 130 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Figyelmeztetések

A festék a benne lévő természetes alapanyag miatt a jellegzetes illatú, mely a teljes kiszáradást követően szépen lassan megszűnik. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások, illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafejtés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.