

Termékleírás:	<p>A diffúziót nem gátló felületkezelés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a fapadlózat megőrizze természetes tulajdonságait, mint pl. a nedvesség-felvétel és -leadás, ami a lakótér klímájának javulását eredményezi. A lakkbevonat megakadályozza a padló diffúzióját, a lakkréteg idővel megrepedezik, a nedvesség behatol a repedésekbe, ami a fa elszürküléséhez-károsodásához vezet. Ilyen padló kezelése előtt alapos csiszolás szükséges.</p> <p>A felület megszilárdítása és a pórusok befedése érdekében padlóolajjal két kezelést alkalmazunk. Ennek célja az egyenletes, selymes csillogás és a mechanikai ellenálló-képesség növelése. A viaszfelület szilárdságát jelentős mértékben a carnaubaviasz biztosítja.</p> <p>A carnaubaviasz a legkeményebb természetes viasz melyet egy braziliai pálmafajta leveleiből vonnak ki. A vékony, vízlepergető hatású viaszréteg az esős évszakban segít levezetni a levelekre hulló csapadékot, a száraz időszakban pedig védi azokat a kiszáradás ellen.</p>
Összetétel:	Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balzsam terpentinolaj, carnaubaviasz, méhviasz, ólommentes szárítóanyagok.
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> • szennyeződé- és vízálló • diffúzióképes • antisztatikus • selymesen csillogó • kenőcsszerű állagú • könnyen feldolgozható
Felhasználási területek:	Padlóolajjal alapozott fa-, parafa- és kőpadló felületkezelésére. Erős igénybevételnek kitett felületekre, mint ajtók, lépcsők, bútorok.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Viaszolás:	<p>A padlóviaszt vékonyan és egyenletesen kenje fel, nagyobb felületekre viaszológép használata javasolt. A viaszt melegítse fel 60°C-ra, a csurgassa a padlóra, és a géppel egyenletesen kenje el. 4-6 óra után a felületet ronggyal, kefével, vagy polírozó géppel fényesítse csillogóra.</p> <p>Feldolgozási hőmérséklet: min. 10°C.</p> <p>A megszáradt feleslegek fehér fátyolként megmaradnak, ezek tisztítógéppel vagy dörzsszivaccsal eltávolíthatók.</p>						
Tisztítás és ápolás:	<p>Ha a padló elveszítette selymes csillogását, tisztítsa vizes ronggyal (szappan nélkül), majd kezelje újra. Nagy felületen végzett tisztításra 2,5%-os szódalúgot (Art. Nr. 992) javasolunk.</p> <p>Mindkét esetben alkalmazzon frissítő kenést padlóolajjal és padlóviasszal.</p>						
Várakozási idő:	4-6 óra után, 20°C hőmérsékleten a viaszos felületet fényesíteni kell. Kb. 24 óra után a viasz megszilárdul. A felületet az első 3-4 hét alatt használja kíméletesen.						
Maradványok eltávolítása:	A szerszámokat használat után azonnal mossa balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220) vízzel.						
Anyagszükséglet:	Kb. 50 m ² /liter, vagy 0,02 liter/m ² .						
Egyéb:	A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vasforgácsok a padlóviasszal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.						
Kiszerezés:	<table border="0"> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>500</td> <td>0,5 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>501</td> <td>1,0 l</td> </tr> </table>	Art. Nr.	500	0,5 l	Art. Nr.	501	1,0 l
Art. Nr.	500	0,5 l					
Art. Nr.	501	1,0 l					
Tárolás:	Hűvös, száraz, fagymentes, jól szellőző helyen, zárt edényben a padlóviasz min. 2 évig megőrzi minőségét. A viasz állaga hosszú időtartamú, vagy szakszerűtlen tárolás során megváltozhat (kiválások, grízesedés). Ebben az esetben a nyitott dobozt vízben melegítse fel, míg az olvadék kitisztul. Ezután gyorsan hűtse le.						
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők.						
Jelölése:	F: tűzveszélyes Xn: enyhén mérgező						
Biztonsági előírások:	<p>A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!</p> <p>Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!</p> <p>Gyermekektől elzárva tárolandó!</p> <p>Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.</p>						

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2001.10.